

Klimatizácia v miestnosti

Teta TA70X [R16]



SCOP 4.6

WiFi

-25°C

4-way swing

Heating coil

Water filter

5 ROKO ZÁRUKA

PZH ATEST

VENOVANÉ VYKUROVANIU

1:1 JEDNO DUCHÉ

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iAIR	Automatické čistenie iClean	Super ionizátor iAIR	UV lampa	Filter 3 v 1 (Ka + Si.lon + Vit.C) iAIR (*)	Filter 3 v 1 ++(Foto: Ak.W Nano) iAIR (**)	Elektrostatický filter HD iAIR
Veľmi tichý režim eMOTO	Automatické 4D žalúzie	Režim eMOTO bez vetra	Režim Turbo eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO	Široký vstupný uhol eMOTO	Funkcia SMART Wi-Fi
Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Režim SMART Follow	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Funkcia ohrevu SMART 8 °C	Pamäť na slepé nastavenie	Pamäť automatického štartu	Pozlátané antikoročné lamely	Ohrievač odkvapkávacej misky
Zahrievanie kompresora navíjaním	Časovač	Nízko teplotné chladenie exteriéru -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -25°C	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Funkcia spánku	Optimalizácia spotreby energie

++* iAIR 3v1 filter: Katechín Strieborné ióny vitamínu C
++** iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktívne uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Teta 6,9 kW	
Výkon	Chladenie	Nom. (min. - max.)	W	6910 (1830-7820)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1940 (410-2830)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,4 (1,8-12,3)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7100 (1850~7960)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1810 (420-3010)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	7,9 (1,8-13,1)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	6,9	
SEER			WW	8,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A+++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	285	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	5,5	
SCOP			WW	4,6	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1674	
Odvlhčovanie			l/h	2,0	
Maximálna spotreba energie			W	3010	
Maximálny prevádzkový prúd			A	13,1	
Vnútorná jednotka				TA70Xi R16	
Kód výrobku EAN				5905567606519	
Rýchlosť ventilátora		T / W / Š / N / ŠN / C	rpm	1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750	
Prúdenie vzduchu		T / W / Š / N / ŠN / C	m³/h	1100 / 1030 / 910 / 780 / 690 / 540	
Hladina akustického tlaku		T / W / Š / N / ŠN / C	dB(A)	48 / 45 / 40 / 34 / 30 / 26	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	58	
Spotreba energie			W	45	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××1100 222 333	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1165 295 405	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	14 / 17	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				TO70Xo R16	
Kód výrobku EAN				5905567606533	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	850 / 850 / 750 / 630 / 510	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	59	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	69	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××967 421 803	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××1022 835 480	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×607 390	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	47 / 50	
Chladivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	1,27		
		TCO2eq	0,858		
Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	25		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / 7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C25	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×5 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	-	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -25~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

