

Kazetová klimatizácia

Tenji CC T35X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO (1)



Široký vstupný uhol eMOTO



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi



Senzor vlhkosti (1) (3)



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Káblový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C (1)



Funkcia autodiagnostika



Funkcia spánok



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálne



360° prívod vzduchu



Individuálne ovládanie žalúzií



Syncho - simultánna operácia (2)



BMS BMS



BMS BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 3,5 kW	
Výkon	Chladenie	Nom. (min. - max.)	W	3517 (850-4162)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1015 (160-1450)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,4 (0,7-6,3)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3810 (469-4337)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1020 (125-1390)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,4 (0,5-6,0)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	3,5	
SEER			WW	6,8	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	184	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,7	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	922	
Odvlhčovanie			l/h	1,2	
Maximálna spotreba energie			W	1850	
Maximálny prevádzkový prúd			A	8	
Vnútorná jednotka				T35Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606274	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	850 / 800 / 750 / 700	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	620 / 520 / 430 / 330	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	42 / 38,5 / 31,5 / 25,5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	55	
Spotreba energie			W	40	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××570 570 245	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××715 640 295	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16,1 / 18,8	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TCCX2p [R15].	
	Kód výrobku EAN			5905567606243	
	Čisté rozmery		××SG W	mm	××620 620 50
	Hrubé rozmery		××SG W	mm	××715 700 115
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	2,7 / 4,3
Vonkajšia jednotka				U035Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601545	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	780 / 675 / 600	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2200	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	57	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	62	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××765 303 555	
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××887 337 610	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×452 286	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	26,6 / 29,0	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg	TCO2eq	0,72	
				0,49	
Množstvo (viac ako 5mb)			g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C10	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1,5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

ÚDAJOVÝ LIST

Spoločnosť Rotenso Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmeny svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

