

Multi Split jednotka

Hiro HHP70Xm3 ^[R15]



SCOP
4.6



-30°C

-25°C



5
ROKO
V
ZÁRUKA

PZH
ATEST



Funkcie



Digitálny
DC menič
SKY^R



Pamäť
automatického
oštartu



Pozlátané
antikorózne lamely



Ohrievač
odkváka
cej misky



Ohrievač
kľukovej
skrínky
kompresora



Chladenie pri
nízkej teplote.
exteriér -25°C



Vykurovanie
pri nízkej
vonkajšej teplote.
-30°C



Funkcia
autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro HP 7,9 kW		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	7913 (1100-8774)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1978 (260-2400)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	8,6 (1,1-10,4)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	8206 (1705-9330)		
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	2159 (260-2300)		
Prevádzkový prúd		Nom. (min. - max.)	A	9,4 (1,1-10)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	7,9		
SEER			WW	8,5		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A+++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	325		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	6,0		
SCOP			WW	4,6		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A++		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1826		
Maximálna spotreba energie			W	4100		
Maximálny prevádzkový prúd			A	17,8		
Vonkajšia jednotka				HHP70Xm3 R15		
Kód výrobu EAN				5905567606113		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	900/ 750 / 600		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	4000		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	62		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	66		
Čisté rozmery		××SG W	mm	××946 410 810		
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××1090 500 875		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×673 403		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	62 / 66		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Továrenské množstvo	kg	2.1 do 30 mb)			
		TCO2eq	1,42			
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (viac ako 30 mb)		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×+3 Φ6,35 / 2 x ,52 1 x ,7 (3 x 1/4" / 2 x 3/8" + 1 x 1/2")		
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	3		
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	60		
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	30		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10		
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f		
Zabezpečenie			A	C10		
Prírodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-25~50 / -30~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE						
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line				●		

W - vysoký; M - stredný; N nízky