



Multi Split jednotka

Hiro HN50Xm2 ^[R15]



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Kompaktná veľkosť



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro N 5,1 kW		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5099 (1231-5598)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1545 (280-2050)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,7 (1,2-8,9)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (1290-5744)		
Spotreba energie		Nom. (min. - max.)	W	1333 (280-2050)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	5,8 (1,2-8,9)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	5,1		
SEER			WW	6,1		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	293		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,0		
SCOP			WW	4,0		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1400		
Maximálna spotreba energie			W	2050		
Maximálny prevádzkový prúd			A	8,9		
Vonkajšia jednotka				HN50Xm2 R15		
Kód výrobu EAN				5905567606557		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	1000 / 900 / 800		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2600		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65		
Čisté rozmery		××SG W	mm	××853 349 602		
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××890 385 628		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×516 314		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	31 / 33		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Továrenské množstvo	kg	1.1 do 10 mb)			
		TCO2eq	0,74			
	Dodatočné množstvo		g/mb	15 (viac ako 10 mb)		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×2 Φ6,35 / ,52 (2 × 1/4" / 3/8")		
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	2		
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	30		
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	15		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10		
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	10		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	20		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f		
Zabezpečenie			A	C10		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2,5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1,0		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE						
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line				●		
1:X MULTI HP-Line						

W - vysoký; M - stredný; N nízky