


Multi Split jednotka

Hiro S H80Xm4 ^[R15]

S-LINE



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Pamäť automatického štartu



Pozlátené antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Chladenie pri nižšej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nižšej vonkajšej teplote. -22°C



Funkcia autodiagnostiky

1



Technické špecifikácie

Model				Hiro S 8,2 kW		
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	8205 (1143-9948)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2540 (130-3400)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	11,0 (0,6-14,8)		
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	8792 (1844-10655)		
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	2370 (280-3100)		
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	10,3 (1,2-13,5)		
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch		
Chladiace zaťaženie			kW	8,2		
SEER			WW	7,0		
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++		
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	410		
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	6,5		
SCOP			WW	4,0		
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+		
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	2275		
Maximálna spotreba energie			W	4150		
Maximálny prevádzkový prúd			A	18,0		
Vonkajšia jednotka				H80Xm4 R15		
Kód výrobu EAN				5905567601668		
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	1150 / 1050 / 900		
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	3800		
Hladina akustického tlaku			dB(A)	61		
Hladina akustického výkonu			dB(A)	67		
Čisté rozmery		××SG W	mm	××946 410 810		
Hrubé rozmery		××SG W	mm	××1090 500 875		
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	mm	×673 403		
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	62,1 / 67,7		
Chladiivo	Typ		R32			
	GWP		675			
	Továrenské množstvo	kg	2.1 do 30 mb)			
		TCO2eq	1,42			
	Dodatočné množstvo		g/mb	12 (viac ako 30 mb)		
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	×+×4 Φ6,35 / 3 × Φ9,52 1 Φ12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")		
Maximálny počet pripojených vnútorných jednotiek			ks	4		
Maximálna dĺžka inštalácie pre všetky vnútorné jednotky			m	80		
Maximálna dĺžka inštalácie pre 1 vnútornú jednotku			m	35		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia jednotka je vyššia vnútorná jednotka.		m	10		
	Vonkajšia jednotka je nižšie ako vnútorná jednotka.		m	15		
Maximálny rozdiel hladín medzi vnútornými jednotkami			m	10		
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd		
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f		
Zabezpečenie			A	C16		
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5		
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1.5		
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30		
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -22~24		
Kompatibilita so systémami						
1:1 SINGLE						
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

W - vysoký; M - stredný; N nízky