

Kazetová klimatizácia

Tenji CC T26Xi ^[R15]

S-LINE

HP-LINE



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Elektrostatický filter HD iAIR



Širokohlý prívod vzduchu eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Port SMART káblového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Kábový ovládač (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického o štartu



Pozlátané antikorové lamely




Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -22°C



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (1)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



Prívod vzduchu 360°



Individuálne ovládanie žalúzií



BMS BMS BMS



BMS BMS BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 2,6 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2638	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	-	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	-	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2931	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	-	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	-	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	-	
SEER			WW	-	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				-	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	-	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	-	
SCOP			WW	-	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				-	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	-	
Odvlhčovanie			l/h	-	
Maximálna spotreba energie			W	-	
Maximálny prevádzkový prúd			A	-	
Vnútorná jednotka				T26Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606267	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	840 / 770 / 730 / 680	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	610 / 500 / 415 / 320	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	41 / 37 / 30,5 / 24,5	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	55	
Spotreba energie			W	40	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx570 570 245	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx715 640 295	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16,1 / 18,8	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TCCX2p [R15]	
	Kód výrobku EAN			5905567606243	
	Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx620 620 50
	Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx715 700 115
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť		kg	2,7 / 4,3	
Vonkajšia jednotka				-	
Kód výrobku EAN				-	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	-	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	-	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	-	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	-	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	-	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	-	
Vzdialenosť medzi prípojkami			xSG	(mm)	-
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	-	
Chladivo	Typ			-	
	GWP			-	
	Množstvo (do 5mb)			kg	-
				TCO2eq	-
	Množstvo (viac ako 5mb)			g/mb	-
Prípojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	-	
Maximálny rozdiel hladín			m	-	
Typ kompresora				-	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	-	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. x mm²	Údaje v HIRO	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. x mm²	x41	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

ÚDAJOVÝ LIST

Y - výška, W - výška, W - šírka, N - hĺbka

Spoločnosť Rotenso Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmeny svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

