

Kazetová klimatizácia

Tenji CC T50X ^[R15]

S-LINE

HP-LINE



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iClean (1)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO (1)



Širokohlavý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO (1)



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO (1)



Funkcia SMART Wi-Fi



Senzor vlhkosti (1) (3)



Port SMART kábelového ovládača



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Kábelový ovládač (2)



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Režim SMART Follow



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Ohrievač kľukovej skrine kompresora



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C (1)



Funkcia autodiagnostika



Funkcia spánok



Automatické 4D žalúzie



Zabudované čerpadlo kondenzátu



Čerstvý vzduch (2)



Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.



Výstup alarmu



Výstup pod regulátorom týždenný



Výstup pod regulátorom centrálna



360° prívod vzduchu



Individuálne ovládanie žalúzií



Synchro - simultánna operácia (2)



BMS



BMS

Technické špecifikácie

Model				Tenji 5,3 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (2901-5861)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1550 (720-2040)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,7 (3,1-8,9)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (2374-6301)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1560 (700-1950)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,8 (3,0-8,5)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	5,3	
SEER			WW	6,5	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	285	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,2	
SCOP			WW	4,1	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1431	
Odvlhčovanie			l/h	1,8	
Maximálna spotreba energie			W	2950	
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,8	
Vnúťorná jednotka				T50Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567606281	
Rýchlosť ventilátora		Y / W / M / N	rpm	850 / 800 / 750 / 700	
Prúdenie vzduchu		Y / W / M / N	m³/h	660 / 540 / 450 / 300	
Hladina akustického tlaku		Y / W / M / N	dB(A)	44 / 41 / 31,5 / 25	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	59	
Spotreba energie			W	40	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××570 570 245	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××715 640 295	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16,3 / 19	
Odvod kondenzátu			mm	25	
Panel	Model			TCCX2p [R15]	
	Kód výrobku EAN			5905567606243	
	Čisté rozmery		××SGW	mm	××620 620 50
	Hrubé rozmery		××SGW	mm	××715 700 115
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	2,7 / 4,3
Vonkajšia jednotka				U050Xo R14	
Kód výrobku EAN				5905567601552	
Rýchlosť ventilátora		W / M / N	rpm	760 / 715 / 650	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2100	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	58	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××805 330 554	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××915 370 615	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×511 317	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	32,5 / 35,2	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)		kg	1,15	
			TCO2eq	0,78	
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / 7 (1/4" / 1/2")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30	
Maximálny rozdiel hladín			m	20	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 2.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					

Nizka

