


Klimatizácia v miestnosti

Elis E26X ^[R16]

N-LINE



Funkcie



Digitálny DC menič SKY^R



Automatické čistenie iAIR



Automatické čistenie iClean (1)



Filter 3 v 1 (Ka + Si.Ion + Vit.C) iAIR (*)



Filter 3 v 1 ++(Foto: Ak.W Nano) iAIR (**)



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Automatické 4D žalúzie



Režim Turbo eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim ECO eMOTO



Širokohlý prívod vzduchu eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Režim SMART Follow (1)



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikoročné lamely



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote. exteriér -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C



2-stranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Funkcia spánku

Funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split.

++* iAIR 3v1 filter: Katechín Strieborné ióny vitamínu C

+++ iAIR filter 3 v 1: Fotokatalytické aktívne uhlie Cold Nano

Technické špecifikácie

Model				Elis 2,6 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2600 (940-3300)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	825 (240-1380)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,6 (1,0-6,0)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	2610 (940-3360)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	767 (240-1552)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	3,3 (1,0-6,7)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	2,6	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	149	
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	2,0	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	700	
Odvlhčovanie			l/h	1,0	
Maximálna spotreba energie			W	1552	
Maximálny prevádzkový prúd			A	6,7	
Vnúťorná jednotka				E26Xi R16	
Kód výrobku EAN				5905567601262	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900	
Prúdenie vzduchu		T / W / M / N / C	m³/h	490 / 390 / 330 / 300 / 270	
Hladina akustického tlaku		T / W / M / N / C	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	50	
Spotreba energie			W	30	
Prevádzkový prúd			A	0,1	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××698 205 255	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××765 260 335	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	6,5 / 8,5	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				E026Xo R16	
Kód výrobku EAN				5905567601309	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	1700	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	50	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	60	
Čisté rozmery		××SGW	mm	××740 253 459	
Hrubé rozmery		××SGW	mm	××765 310 481	
Vzdialenosť medzi prípojkami		×SG	(mm)	×362 256	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	22 / 24	
Chladiivo	Typ		R32		
	GWP		675		
	Množstvo (do 5mb)	kg	0,45		
		TCO2eq	0,30		
	Množstvo (viac ako 5mb)		g/mb	12	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz,Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×3 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×4 1	
Ovládacie a napájacie káble: Hiro jednotka - vnútorná.			il. × mm²	×4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

